



OTH3600-GA-GT



GT125

> Gamme de contrôles à communication sans fil

- pour système de plancher chauffant -

Série MAG et Série CAG



Conforme à la norme
CAN/CSA-C828-13

MODÈLES

# Produit	Description	Volts	Amp	Protection
OTH3600-GA-GT ¹	Thermostat électronique programmable à communication sans fil pour système de plancher chauffant	120/208/240	15	Classe A DDFT 5mA ²
TR1310-120/240GA	Module esclave pour système de plancher chauffant			
GT125	Interface Web permettant l'accès à distance de tous vos produits compatibles avec neviweb®	-	-	-

¹ Sonde de sol 15' (4.6 m) incluse.

² DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuite à la terre.

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.





OTH3600-GA-GT



GT125

> Gamme de contrôles à communication sans fil

- pour système de plancher chauffant -

Série MAG et Série CAG

SÉRIE OTH3600-GA-GT

Thermostat électronique programmable à communication sans fil

Le modèle OTH3600-GA-GT est compatible avec l'interface GT125. Ses fonctions de programmation, accessibles que via la plateforme Web neviweb®, permettent entre autre de régler des températures individuelles pour 4 périodes et ce, pour chaque jour de la semaine. Il est aussi possible de visualiser la consommation journalière ou mensuelle permettant ainsi de contrôler les coûts de chauffage.

Ce thermostat intègre une protection contre les fuites à la terre (Classe A - DDFT) de 5 mA ainsi qu'une borne pour le raccordement d'une sonde de température pour plancher. Il est également muni d'une sonde ambiante interne qui permet de contrôler la température de la pièce en plus de fixer une limite de température maximum et minimum du plancher si désiré.

Le OTH3600-GA-GT possède aussi une sortie auxiliaire qui offre la possibilité de contrôler des sources de chauffage supplémentaires, soit à l'aide de modules esclaves pour plancher chauffant (série TR1310) ou d'un relais et transformateur bas voltage pour appareils de chauffage.

SÉRIE GT125

Interface Web

Le module GT125 est une interface Web permettant l'accès à distance de tous vos produits compatibles avec neviweb®. Il ne suffit que d'une connexion Internet et d'un port ouvert sur un routeur pour l'installation de l'interface GT125. Plus de 300 contrôles peuvent alors être connectés sans fil et contrôlés à distance à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur, et ce en tout temps et de n'importe quel endroit en autant qu'un accès Internet est disponible. Idéal pour un chalet, un immeuble locatif ou un commerce.